

ستاييل برايمر ٤٠٥

وصف المنتج:

ستاييل برايمر هو برايمر ألكيد عالي المواد الصلبة مانع للصدأ. سهل الاستخدام ، كما أنه سريع الجفاف ويمكن تغطيته بدهانات لأكويه أو لاتكس.

الخواص:

ستاييل برايمر هو مركب عالي المواد الصلبة مانع للصدأ.

أماكن الإستخدام:

ستاييل برايمر مثالي للأعمال المعمارية، أو التجارية على الحديد للحماية من التعرض للعوامل الجوية. بريمول مناسب جدا للسيارات والمركبات لما لديه من مقاومة عالية للصدمات.

المميزات:

- سهل الاستخدام.
- سريع الجفاف.
- سهل التنعيم (الصفرة)

المعلومات الفنية:

نوع المنتج	برايمر /مانع صدأ
الرابط	راتنجات ألكيد
الألوان	رمادي - أحمر
زمن الجفاف الابتدائي	30 دقيقة
إعادة الدهان	3 - 4 ساعة
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة
اللزوجة عند درجة 25 مئوية	ku 120 - 115
محتوى المواد الصلبة بالحجم	62 % (± 2%)
محتوى المواد الصلبة بالوزن	83 % (± 2%)
الوزن النوعي	1.66 (± 0.02)
التخفيف	بالنفط عند اللزوم
معدل الاستهلاك الاسترشادي	12 - 16 م ² / لتر/وجه (حسب حالة السطح)
التخزين والصلاحيه	عام واحد فقط من تاريخ الإنتاج بشرط التخزين في العبوات الأصلية السليمة في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة

ستاييل برايمر ٤٠٥

طريقة التطبيق:

- تأكد من أن السطح المراد دهانه نظيف، متماسك، متجانس، خالي من الشحوم، والمواد العالقة الغريبة.
- قم بدهان وجه واحد من ستاييل برايمر بالفرشاة، أو الرولة، أو الرش.
- يتم طلاء وجه آخر عند الحاجة ثم الصنفرة.
- يتم التشطيب بمنتج **كريتال مط ٤٢٢** أو **كريتال لامع ٤٤٤** من اورينت
- قم بتنظيف الادوات باستخدام النفط المعدنى.

السلامة والصحة:

تجنب ملامسة المادة للعين والجلد. للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج.

ملاحظات:

المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث المعملية، والعمل الميداني، والتطبيق. يتم بيع جميع منتجات الشركة بناء على الشروط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب. المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام. للمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا www.orient-paints.com او الاتصال على 19842 .

تاريخ الاصدار: نوفمبر 2016
ورقه البيانات هذه تلغي ما سبق اصدارة لهذا المنتج